

FICHA DE PRODUCTO

ADHESIVOS

SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD



Secado Rápido

Tipo de adhesivo	Aplicación recomendada	Tipo de envase	Formato
Secado Rápido	PVC Presión, Sanitario, Canaletas	Pomo	20cc
			60cc
		Lata	118ml
			237ml

Humedad

Tipo de adhesivo	Aplicación recomendada	Tipo de envase	Formato
Humedad	Zonas húmedas y presencia de agua	Lata	118ml
			237ml



Descripción:

Adhesivos para instalaciones de PVC presión, sanitario, canaletas y zonas con humedad. Formulados para uniones duraderas y de alta resistencia. Aptos para condiciones normales y ambientes húmedos.

Usos:

Secado rápido: Para PVC presión, sanitario y canaletas en superficies secas.

Humedad: Para uniones en PVC expuestas a humedad, agua o lluvia.

Tiempo de secado:

Secado rápido: Manipulación tras 30 minutos; prueba de presión luego de 24 h.

Humedad: Tiempo extendido de secado según condiciones ambientales.

Duración:

Secado rápido: 2 años.

Humedad: 3 años.

FICHA DE PRODUCTO

ADHESIVOS

SECADO RÁPIDO Y HUMEDAD



Rendimientos Secado rápido(aprox.):

Diámetro	20cc (pomo)	60cc (pomo)	118ml (lata)	237ml (lata)
20mm	6,0	18,0	37,0	75,0
25mm	4,0	12,0	25,0	50,0
32mm	2,0	7,0	15,0	31,0
40mm	2,0	6,0	13,0	27,0
50mm	1,0	5,0	11,0	22,0
63mm	1,0	3,0	7,0	15,0
75mm	1,0	3,0	6,0	12,0
90mm	0,0	2,0	5,0	10,0
110mm	0,0	1,0	3,0	7,0

*Valores aproximados según modo y frecuencia de utilización



Rendimientos Humedad (aprox):

Diámetro	20cc (pomo)	60cc (pomo)	118ml (lata)	237ml (lata)
20mm	6,0	18,0	37,0	75,0
25mm	4,0	12,0	25,0	50,0
32mm	2,0	7,0	15,0	31,0
40mm	2,0	6,0	13,0	27,0
50mm	1,0	5,0	11,0	22,0
63mm	1,0	3,0	7,0	15,0
75mm	1,0	3,0	6,0	12,0
90mm	0,0	2,0	5,0	10,0
110mm	0,0	1,0	3,0	7,0
140mm	0,0	0,0	2,0	5,0
160mm	0,0	0,0	1,0	2,0

*Valores aproximados según modo y frecuencia de utilización

Precauciones de uso:

- No usar ni almacenar cerca de fuentes de calor o llama.
- Utilizar en zonas ventiladas; evitar inhalación de vapores.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cerrar el envase inmediatamente después de usar para evitar evaporación o secado del producto.

Condiciones de almacenamiento:

Lugar seco, ventilado, entre 10 °C y 35°C. Mantener bien cerrado.

Norma de fabricación:

D 2564 -Standard 14 y Standard 16 - Regla 1168/316A.

Certificaciones:

ATSM; NSF/ANSI; SCAQMD.