

# FICHA DE PRODUCTO

## CANALETAS Y ACCESORIOS

### MARRÓN Y BLANCO



| Perfil | Sup. Evacuación Por Bajada | Desarrollo | A       | B      | C      | r      | Ø      |
|--------|----------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 25     | 66M2                       | 25,0cm     | 112,0mm | 72,0mm | 24,0mm | 56,0mm | 14,0mm |

#### Descripción:

Sistema de evacuación de aguas lluvias para viviendas o techumbres de todo tipo. Fabricado en PVC **con protección UV** y disponible en marrón y blanco. Unión mediante adhesivo cementante.

#### Perfiles disponibles

P25 (25 CM).

#### Usos:

Evacuación de aguas lluvias en techumbres residenciales, industriales y comerciales.

#### Recomendaciones de instalación:

Inclinación mínima de 3 a 5 mm por metro lineal. Separación entre ganchos: 60 cm. 1 bajada cada 65 m² de techumbre.

#### Rango de temperatura:

Resistente de 0° a 50°C. Se recomienda evitar exposición directa al fuego o cargas excesivas durante heladas.

# FICHA DE PRODUCTO

## CANALETAS Y ACCESORIOS

### MARRÓN Y BLANCO

#### Accesorios:



Tubo Bajada  
80mm



Canaleta



Bajada  
canaleta



Esquinero  
Exterior



Esquinero  
Interior



Unión canaleta



Tapa canaleta  
Derecha



Tapa canaleta  
Izquierda



Gancho  
Tradicional



Gancho  
Invisible



Codo 80mm x 87,5  
Hembra-Hembra



Codo 80mm x 45°  
Hembra-Hembra

# FICHA DE PRODUCTO

## CANALETAS Y ACCESORIOS

### MARRÓN Y BLANCO



#### Accesorios:



Codo  
Macho-Hembra




Codo  
Bajada



Canaleta



Abrazadera  
Tubo bajada



Bajada  
Cónica



Tapa canaleta  
Universal

