

FICHA DE PRODUCTO

CONDUIT

TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS



Diámetro	Clase	Largo
16mm	IV	3mts y 6mts
20mm	IV	3mts y 6mts
25mm	III	3mts y 6mts
32mm	III	3mts y 6mts
40mm	II	3mts y 6mts
50mm	II	3mts y 6mts

Descripción:

Tubería de PVC Conduit rígida con campana para cementar, diseñada para canalización eléctrica superficial o embutida.

Rango de diámetros:

16, 20, 25, 32, 40 y 50mm.

Usos:

Construcción, minería, industria, instalaciones eléctricas empotradas y sobrepuestas.

Resistencia a la compresión:

Clase II: 320 N / Clase III: 750 N / Clase IV: 1250 N (IEC 61386).

Rango de temperatura:

-25 °C a 60 °C (dependiendo de clase de uso y especificaciones normativas).

Norma de fabricación:

IEC 61386-1 / IEC 61386-21.

FICHA DE PRODUCTO

CONDUIT

TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS

Accesorios:



Terminal



Abrazadera



Curva FT 90°



copla FT



Salida caja
conduit



Caja eléctrica
Tabiq. C/Oreja
Metal



Caja corriente
Cemento