

FICHA DE PRODUCTO

SANITARIO BLANCO

TUBERÍAS Y FITTING



CESMEC

NCH-1779-2017

Diámetro	Espesor Min	Espesor Max	Largo	Peso
40mm	3,0mm	3,25mm	6,1 mts	3,4 kgs
50mm	3,0mm	3,25mm	6,1 mts	4,3 kgs
75mm	3,0mm	3,25mm	6,1 mts	6,5 kgs
110mm	3,2mm	3,50mm	6,1 mts	10,4 kgs
160mm	3,2mm	3,50mm	6,1 mts	15,4 kgs

Descripción:

Solución sanitaria en PVC blanco para conducción de aguas servidas en proyectos habitacionales de más de 2 pisos. Garantiza estanqueidad, evitando fugas y malos olores.

Rango de diámetros:

40, 50, 75, 110 y 160 mm.

Usos:

Conducción de aguas servidas en entornos residenciales (sobre 2 pisos), comerciales e industriales.

Presiones de operación:

Diseñado para sistemas por gravedad (sin presión interna significativa).

Rango de temperatura:

0°C a 40°C

Norma de fabricación:

NCh 1779:2017.

Certificaciones:

Cesmec.

FICHA DE PRODUCTO

SANITARIO BLANCO

TUBERÍAS Y FITTING



Sistema de unión:

Campana tipo Anger con anillo de goma, utilizando lubricante pvc.

Inflamabilidad:

Material autoextinguible, no propaga la llama.

Fittings:



Codo sanitario
blanco 45°



Codo sanitario
blanco 87,5°



Codo registro
Sanitario blanco



Codo registro
Doble Oring



Copla
Sanitario blanco



TEE Sanitario
Blanco



TEE Registro
Blanco



VEE Reducción
Sanitario Blanco



Tapa tubo
Sanitario Blanco



Copla reparación
Sanitario Blanco



TEE Reducción
Sanitario Blanco



VEE
Sanitario Blanco



Reducción
Sanitario Blanco



Reducción
Sanitario Blanco