

FICHA DE PRODUCTO

PVC PRESIÓN

TUBERÍA Y FITTINGS



CESMEC

NCH-399-2011

Diámetro	Campana	Espesor	Peso	PN	Largo*
20mm	CC	1,7mm	0,841 kgs	16	6mts
25mm	CC	1,7mm	1,070 kgs	12,5	6mts
32mm	CC	1,8mm	1,470 kgs	10	6mts
40mm	CC	2,1mm	2,154 kgs	10	6mts
50mm	CC	2,7mm	3,399 kgs	10	6mts
63mm	CG	3,3mm	5,318 kgs	10	6mts
75mm	CG	3,9mm	7,600 kgs	10	6mts
90mm	CG	4,7mm	10,885 kgs	10	6mts
110mm	CG	4,6mm	13,178 kgs	10	6mts

*Disponibles en 3mts y 1mt a pedido

Descripción:

Tubería de PVC-U (Policloruro de vinilo rígido) para conducción de agua potable a presión.

Rango de diámetros:

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 a 110mm.

Usos:

Redes de agua potable domiciliaria, sistemas de riego, impulsiones, aducciones, y transporte de líquidos a presión en general.

Presiones de operación:

Clases de presión PN10, PN12.5 y PN16 según el espesor de pared.

Rango de temperatura:

0 °C a 40 °C.

Norma de fabricación:

NCh 399-2011; NCh 1721:2016.

Certificaciones:

Cesmec.

FICHA DE PRODUCTO

PVC PRESIÓN

TUBERÍA Y FITTINGS

Fittings:



Válvula Bola
Cementar



Terminal HI
Presión Cementar



Abrazadera
PVC



Terminal HE
Presión cementar




Codo 45°
Presión cementar



Copla
Cementar



Codo 90°
Presión cementar



Copla
HI-HI



Codo HI
CEM 90° Presión



TEE PVC
Presión Cementar



Codo reducción
PVC Cementar



TEE Reducción
Presión Cementar

FICHA DE PRODUCTO

PVC PRESIÓN

TUBERÍA Y FITTINGS


Fittings:



Buje reducción
Largo cementar



Tapa Tornillo
HE Presión



Buje corto
Cementar



Tapa gorro
HI Presión




Buje reducción
HE-HI



Unión Americana
PVC Cementar



Niple
HE-HE



Salida estanque



Tapa Gorro
Cementar